

<b>通道數</b>	
	1~4 (每個通道獨立框架 / 1 台 PC 可同時控制 4 個通道(最大))
<b>功率</b>	
充電	1800W
放電	3600W
<b>電壓</b>	
充電	5 ~ 60V
量測範圍	0 ~ 60V
解析度	2mV
準確度 (輸出 / 量測)	$\pm 0.1\%@F.S / \pm 0.1\%@F.S$
放電	5 ~ 60V
量測範圍	0 ~ 60V
準確度	2mV
準確度 (輸出 / 量測)	$\pm 0.1\%@F.S / \pm 0.1\%@F.S$
<b>電流</b>	
充電	0.05 ~ 30A
量測範圍	0 ~ 30A
解析度	3mA
準確度 (輸出 / 量測)	$\pm 0.2\%@F.S / \pm 0.2\%@F.S$
放電	0.05 ~ 60A
量測範圍	0 ~ 60A
解析度	3mA
準確度 (輸出 / 量測)	$\pm 0.2\%@F.S / \pm 0.2\%@F.S$
<b>溫度</b>	
量測範圍	0 ~ 100 °C
準確度	$\pm 3$ °C
<b>直流內阻</b>	
量測範圍	0 ~ 60000m
精確度	1%@F.S
<b>容量</b>	
精確度	240mA / 每小時
<b>時間</b>	
量測間隔	1 秒
數據記錄間隔	1 ~ 9999 秒
程式設定	小時(Hr) : 分(Min) : 秒(Sec)

顯示 小時(Hr)：分(Min)：秒(Sec)

精確度 2 秒 / Per Min Under

#### 保護機能

過電壓 5 ~ 60 V

低電壓 5 ~ 60 V

過電流 0.05 ~ 60 A

過溫度 0 ~ 100 °C

#### 電池種類

LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, Ni-MH, Ni-Cd, Lead-Acid...etc. Cell or Pack

#### 工作環境

23 °C ± 5 °C

#### 使用電源

AC 230V, 60Hz

#### 尺寸 & 重量

600(寬) x 865(高) x 710(長) mm (含輪組)

約 110 公斤

備註：使用 19" 15U 機櫃